

Outback® Rider

4RM Wildwuchs Aufsitzmäher



Rasenpflege- und Wartungsmaschinen

Clean Up Your
World™



Outback® Rider 92 cm



Outback® Rider 132 cm

Outback® Rider

92 cm / 110 cm / 132 cm

Die Billy Goat Outback® Rider haben den höchsten Standard für professionelle Gestrüpp-Schneide-Geräte auf dem Markt gesetzt. Der Outback® Rider bietet einzigartige Merkmale und Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedingungen zu bewältigen. Wenn grobe und überwucherte Gebiete den Einsatz herkömmlicher Mäher einschränken, liefert diese robuste Maschine die ultimative Leistung für diese Bedingungen.

Der Outback® Rider wurde mit einem niedrigen Schwerpunkt in Kombination mit einem Allradantriebssystem entwickelt, das es ihm ermöglicht, schwer zugängliche Stellen zu erreichen, die für herkömmliche Maschinen unzugänglich wären. Die geräumige Plattform bietet dem Bediener ausreichend Platz und Komfort.

Das robuste Mähdeck mit 92 cm ist mit schwenkbaren Schneidmessern ausgestattet, die wegschwenken, wenn ein zufälliger Kontakt mit einem festen Objekt erfolgt. Diese Merkmale schützen das Mähdeck und die Schneidmesser vor versehentlichen Beschädigungen.

Die 110 und 132 cm breiten Mähwerke mit offener Frontkonstruktion verfügen über drei Spindeln mit gekreuzten Mulchmessern, die ebenfalls vertikal versetzt sind. Dies verbessert ihre Mulchleistung bei hohem Gras und sorgt für eine hervorragende Partikelreduzierung.

Wenn Sie auf der Suche nach der ultimativen Freischneidemaschine sind, sind Sie beim Billy Goat Outback® Rider genau richtig.



Vanguard™ EFI (Electronic Fuel Injection) bietet eine Vielzahl von Vorteilen für eine vielseitige Reihe von Anwendungen. Zu diesen Vorteilen gehören ein reduzierter Kraftstoffverbrauch, der bis zu 25 % sparsamer ist als bei einem Vergasermotor* (nur bei Closed-Loop-Systemen), eine höhere Leistung, eine verbesserte Beständigkeit gegen abgestandenes Benzin (aufgrund von Ethanolgemischen) und eine Motorleistung, die die Regelungssteuerung und die Lastannahme verbessert. Vanguard™ EFI-Systeme bieten außerdem optimierte Startvorgänge, einschließlich Kalt- und Warmstart sowie Start ohne Choke.

* Der Kraftstoffverbrauch kann je nach Schnittbedingungen und anderen Faktoren variieren.



Funktionen



Professioneller Motor

Der 28 PS starke Vanguard™ 810cc EFI-Motor zeichnet sich durch einen reduzierten Kraftstoffverbrauch, eine verbesserte Drehzahlregelung und Lastannahme, optimiertes Starten ohne Choke und Höhenausgleich aus – allesamt ideale Eigenschaften für den gewerblichen Einsatz auf Grünflächen.



ROPS-Struktur

Eine zertifizierte ROPS (Überrollschutzstruktur) mit Sicherheitsgurt schützt die Maschine und den Bediener vor Überschlagen und kann um 180 Grad nach hinten geklappt werden, um das Beladen in einen Vanoder Anhänger zu erleichtern.



Benutzerfreundliches Armaturenbrett

Das Bedienerfach verfügt über ein Armaturenbrett mit Steuer- und Warnleuchten, einen elektrischen PTO-Einschalter mit Sanftanlaufunktion, ein Lenkrad mit Neigefunktion und Drehknopf, einen Tempomat-Schalter und einen Parkbremshebel.



Hochleistungsstoßstangen

Die breiten Stoßfänger vorne und hinten schützen den Fahrer vor unbeabsichtigten Stößen und verfügen über Befestigungspunkte, um die Maschine während des Transports zu sichern.




Robustes Mähdeck

Das starke gefertigte Heckauswurfsdeck entlädt Grasabfälle nach hinten. Austauschbare schwenkbare Schneidmesser reduzieren versehentliche Klingenschäden, mit aufklappbaren Deckeln an den Seiten des Decks, die bei Bedarf einen einfachen Zugang zu den schwenkbaren Schneidmessern bieten.



Ergonomische Bedienplattform

Die große Fahrerplattform bietet selbst für sehr große Benutzer ausreichend Platz. Sekundäre Fußstützen sorgen für sicheren Halt, insbesondere bei Arbeiten an Hängen. Der konturierte Sitz mit Armlehnen sorgt den ganzen Tag über für Komfort und lässt sich in Längsrichtung verstellen. Integrierte Handläufe bieten bei Bedarf sicheren Halt an der Maschine.



Antriebssystem

Das Tuff Torq™ 4WD-System regelt automatisch die Kraftübertragung auf alle Antriebsräder. In Kombination mit einem manuell sperrbaren Differential bietet dieses Allradssystem die nötige Traction in schwierigem Gelände.



Saubere Luft

Der große zweistufige industrielle Zyklonluftfilter von Donaldson® hält die einströmende Luft sauber und verlängert das Wartungsintervall im Vergleich zu einem herkömmlichen Plattenluftfilter um das Vierfache.



Antriebsräder

Große Antriebsräder mit landwirtschaftlichem Profil sorgen für ausreichend Grip. Die schwenkbare Vorderachse ermöglicht es allen vier Antriebsrädern, den Bodenkontakt für maximale Traction zu behalten.



Getriebeölkühler

Ein ferngesteuerter Getriebeölkühler regelt die Getriebeöltemperatur auch unter härtesten Bedingungen, reduziert den thermischen Ölabbau und verlängert die Lebensdauer des Systems.



Outback® Rider 92 cm

Technische Daten Outback® Rider

VERWENDUNG / NIVEAU	FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ / UNWEGSOMS GELÄNDE, HANGLAGEN UND HOHE VEGETATION		
Modell	Outback® Rider 92 cm	Outback® Rider 110 cm	Outback® Rider 132 cm
Modell-Nummer	2691744	2691819	2692086 (Antriebsseinheit) + 1697617 (deck)
MOTOR			
Motorhersteller / Modell	Vanguard™ 810cc EFI, V-Twin		
Motorleistung	28 gross HP*		
Luftfiltration	Donaldson® 2-Stufen-Zyklonluftreiniger		
Kraftstoff	Benzin (bis zu 10% ethanol)		
Kraftstofftankkapazität (Liter)	16		
AUFSITZ-MÄHER			
Schnittbreite (cm / inch)	92 / 36*	110 / 43*	132 / 52*
Schnitthöhe (cm)	5 - 13,5 cm (im Transportposition max. 16 cm)	4 - 12,5 cm (im Transportposition max. 16 cm)	4 - 12,5 cm (im Transportposition max. 16 cm)
Höhenverstellung	5 + 1 Transportposition		
Klingen	1, mit schwenkbaren Schneidmessern	3, Querblätter	3, Querblätter
Oberflächenschonende Bereifung	-	2	2
Antriebssystem	*Tuff Torq 4WD-System mit K664 Hydrostatik-Transaxle und KXH10M Vorderachse*		
Getriebekühlung	Externer Ölkühler mit elektrischem Lüfter		
Parkbremse	Internes Transaxle		
PTO-Kupplung	Warner Elektromagnetische Kupplung		
Deckantriebssystem	B-Abschnitts-Riemen mit Sanftanlaufunktion		
Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h)	0 - 9,5		
Rückwärtsgeschwindigkeit (km/h)	0 - 7,5		
Differenzialsperre	Standard, hebelbetätigt		
Vorderrad (Zoll)	16 x 6,50 - 8, landwirtschaftliches Profil		
Hinterrad (Zoll)	20 x 10,00 - 8, landwirtschaftliches Profil		
Lenkungsmethode	Mechanische Lenkung		
Sitz	Verstellbarer, konturierter Sitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurt		
Lichter	Halogen-Frontlichter und LED-Konturlicht vorne und hinten		
Anzeigen Kontrollleuchten	Mähdeck-Einrückung, Parkbremse, Öldruck, Batterie, Kraftstoffstandwarnung, Tempomat, Stundenzähler		
Stoßdämpfer	Vorne und hinten		
ANDERE INFORMATIONEN			
Länge x Breite x Höhe (mm)	2350 x 1040 x 1740	2350 x 1160 x 1740	2350 x 1360 x 1740
Radstand (mm)	1485		
Mindestwendekreisradius (mm)	1280		
Innenradius Hinterrad (mm)	750		
Gewicht (kg)	403	412	427
Maximale Neigung (°)	22		

* Alle Leistungsstufen werden als Brutto-PS bei 3.600 U/min gemäß SAE J1940 von Briggs & Stratton angegeben.

Vertrieb durch

RMV Gmbh

An der Dänischburg 6
23569 Lübeck
Deutschland

www.rmv-gmbh.de

Prochaska Handels Gmbh

Pilzgasse 31
1210 Wien
Österreich

www.prochaska.eu

Silent AG

Mattenstrasse 2
8112 Otelfingen
Schweiz

www.silentag.ch

Ihr Billy Goat Händler

WWW.BILLYGOAT.EU

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV • SCHEPERSWEG 4C, 6049 CV HERTEN • THE NETHERLANDS • Tel: +31 (0)475 408 383

Copyright ©2025 All rights reserved. 01/2025 EU-DACH
Wir behalten uns das Recht vor, Modelle einzustellen oder Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Es kann keine Haftung für Druckfehler übernommen werden.