

Outback® Rider

4WD Outback® muruniidukid



Muruhooldusmasinad

Clean Up Your
World



Outback® Rider 92 cm



Outback® Rider 132 cm

Outback® Rider

92 cm / 110 cm / 132 cm

Billy Goat Outback® peal sõidetavad võsaniidukid on seadnud kõrgeima standardi professionaalsetele võsaloikamisseadmetele turul. Outback® Rider on varustatud ainulaadsete funktsioonide ja eelistega, et võidelda kõige raskemate tingimustega. Kui tavapäraste niidukite kasutamist piiravad karmid ja võsastunud alad, pakub see vastupidav masin sellistes tingimustes ülimat jõudlust.

Outback® Rider on konstrueeritud madala raskuskeskmega ja nelikveosüsteemiga, mis võimaldab tal töötada raskesti ligipääsetavates kohtades, kuhu traditsioonilised masinad ligi ei pääseks. Avar platvorm annab kasutajale piisavalt ruumi ja mugavust.

Vastupidav 92 cm niidudekk on varustatud tagasi-pöörduvate lõiketeradega, mis juhusliku kokkupuute korral kõva esemega eemale keeravad. Need omadused aitavad kaitsta niidudekki ja lõiketerasid juhuslike vigastuste eest.

110 ja 132 cm laiustel avatud esiosaga niidukorpustel on kolm terapukki, millel asuvad risti asetsevad ja vertikaalselt nihutatud multšimisterad. See parandab multšimistulemusi kõrge rohu korral ja vähendab osakeste hulka suurepäraselt.

Kui otsite ülimat võsaloikurit, siis ärge otsige kaugemalt, kui Billy Goat Outback® Rider!


Vanguard™ EFI (elektrooniline kütuse sissepritse) mootor pakub laia valikut eeliseid mitmekülgsete rakenduste jaoks. Nende eeliste hulka kuuluvad väiksem kütusekulu, mis on kuni 25% parem kütusekulu võrreldes karburaatormootoriga* (ainult suletud ahelaga süsteemides), suurem võimsus, parem vastupidavus vananenud kütusele (etanoolisegude tõttu) ja mootori jõudlus, mis suurendab juhtimiskontrolli ja koormuse taluvust. Vanguard™ EFI süsteemid pakuvad ka optimeeritud käivitamist, sealhulgas kül- ja kuumkäivitust ning drosselita käivitamist.

* Kütuse kokkuhoid võib olenevalt lõiketingimustest ja muudest teguritest erineda.





Omadused



Profikasutuse Mootor

28 hj Vanguard™ 810cc EFI mootoril on väiksem kütusekulu, parem juhitavus ja koormuse taluvus, optimeeritud õhuklapita käivitus ja kõrguse kompenseerimine – kõik see sobib ideaalselt kommertskasutuseks muruplatsidel.



ROPSi Struktuur

Sertifitseeritud ROPS (Roll Over Protection Structure) koos turvavööga kaitseb masinat ja operaatorit ümbermineku eest ning seda saab 180 kraadi tahapoole voltida, et hõlbustada laadimist kaubikusse või haagisesse.



Kasutajasõbralik armatuurlaud

Juhikohal on juhtimis- ja hoiatustuledega armatuurlaud, elektriline PTO lüliti koos pehmekäivitusfunktsiooniga, kallutusfunktsiooni ja spinner nupuga rool, püsikiirusehoidja ja seisupiduri kang.



Tugevad Kaitserauad

Laiad esi- ja tagumised kaitserauad kaitsevad sõitjat juhulike löökide eest ning neil on kinnituspunktid masina transportimise ajal kinnitamiseks.




Vastupidav Niidudekk

92 cm laiune niidudekk on loodud raskeks võsa lõikamiseks ja heidab niidetud rohu tahapoole. Vahetatavad lendterad vähendavad terade juhuslikku kahjustamist ning lõikekorpuse küljel olevad ülespoorrattad kaaned võimaldavad vajadusel lendteradele hõlpsat juurdepääsu.



Ergonoomiline Juhiplatvorm

Suur juhiplatvorm pakub piisavalt ruumi isegi kõige pikemale kasutajale. Lisa jalatoed pakuvad kindlat tugipinda eriti mäenõlvadel kasutamiseks. Kontuurne käetugedega iste hoiab teid mugavalt kogu päeva ning on varustatud ette- ja tahapoole kallutatava asendiga. Niidukil on integreeritud käsipuud, mis pakuvad vajadusel lisa toetuspunkti.



Ajami Süsteem

Tuff Torq™ 4WD süsteem juhib automaatselt kõigi veorataste võimsust. Koos käsitsi lukustatava diferentsiaaliga pakub see 4WD-süsteem kogu vajaliku veojõu keerulisel maastikul.



Puhas Õhk

Suur Donaldson® kaheastmeline tööstuslik tsüklonõhupuusti hoiab sissetuleva õhu puhtana ja pikendab hooldusintervalli 4 korda võrreldes traditsioonilise paneeltüüpi õhufiltriga.



Ajamirattad

Suured põllumajandusliku profiiliga veorattad tagavad piisava haardumise. Pöörlev esitelg võimaldab kõigil neljal veorattal maapinnaga kontaktis olla, mis tagab maksimaalse veojõu.



Ülekande Õlijahuti

Eemalasuv käigukastiõli jahuti kontrollib käigukastiõli temperatuuri isegi kõige raskemates tingimustes, vähendades õli termilist lagunemist ja pikendades süsteemi tööiga.



Outback® Rider 92 cm

Outback® Rideri tehnilised andmed

KASUTAMINE / TASAND	KOMMERTSKASUTUSEKS/ RASKEL MAASTIKUL, KALDPINDADEL JA KÕRGES TAIMESTIKUS		
Mudel	Outback® Rider 92 cm	Outback® Rider 110 cm	Outback® Rider 132 cm
Mudeli number	2691744	2691819	2692086 (Masin) + 1697617 (loikeorgan)

MOOTOR	
Mootori mark / mudel	Vanguard™ 810cc EFI, V-Twin
Mootori jõudlus	28 brutohobujõudu HP*
Õhu filtreerimine	Donaldson® 2-astmeline tsükliline õhupuhasti
Kütus	Bensiin (kuni 10% etanool)
Kütusepaagi mahutavus (litre)	16

VÕSANIIDUK				
Lõikelaius (cm/toll)	92 / 36"		110 / 43"	132 / 52"
Lõike kõrgus (cm)	5 - 13,5 cm (transpordirežiimis max 16 cm)		4 - 12,5 cm (transpordirežiimis max 16 cm)	4 - 12,5 cm (transpordirežiimis max 16 cm)
Käike	5 + 1 transpordikäik			
Terad	1, koos tagasikeeratavate lõiketeradega		3, ristterad	3, ristterad
Lõikekorpuse kopeerimisrattad	-		2	2
Ajami süsteem	Tuff Torq 4WD süsteem hüdrostaatilise K664 ülekandevõlli ja KXH10M esiteljega			
Käigukasti jahutus	Elektrilise ventilaatoriga kaugjuhitav õljahuti			
Seisupidur	Sisemine ülekandevõll			
PTO sidur	Warneri elektromagnetiline sidur			
Teki ajamisüsteem	B-osa rihtm pehme käivitamise funktsiooniga			
Edasiliikumise kiirus (km/h)	0 - 9,5			
Tagurpidi kiirus (km/h)	0 - 7,5			
Diferentsiaali lukustus	Standard, kangiga aktiveeritav			
Eesmine ratas (toll)	16 x 6,50 - 8, põllumajanduslik profiil			
Tagumine ratas (toll)	20 x 10,00 - 8, põllumajanduslik profiil			
Juhtimine	Mehaaniline roolimine			
Istekoht	Reguleeritav kontuurne iste koos käetoet ja turvavööga			
Tuled	Halogeeni esilaternad ja LED kontuurvalgustus ees ja taga			
Näidiku kontrolltuled	Niidudeki sisselülitamine, seisupidur, õlirõhk, aku, kütusetasemehoiatus, püsikiruse hoidja, tunnimõõtja			
Kaitseraud	Ees ja taga			

MUU TEAVE			
Pikkus x laius x kõrgus (mm)	2350 x 1040 x 1740	2350 x 1160 x 1740	2350 x 1360 x 1740
Rattapõhi (mm)	1485		
Minimaalne pöörlemisraadius (mm)	1280		
Tagumise ratta sisemine raadius (mm)	750		
Kaal	403	412	427
Maksimaalne kalle (°)	22		

* Kõik võimsusnäitajad on esitatud brutohobujõuna 3600 pöörde arvu juures vastavalt Briggs & Strattoni esitatud SAE J1940 standardile.

Teie Billy Goat turustaja:

Puhastusimport OÜ

Kadaka tee 3/1
10621 Tallinn
Estonia

www.puhastusimport.ee



Teie Billy Goat edasimüüja:



WWW.BILLYGOAT.EU

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV • SCHEPERSWEG 4C, 6049 CV HERTEN • THE NETHERLANDS • Tel: +31 (0)475 408 383

Copyright ©2025 All rights reserved. 01/2025 EU-EE
Me jätame endale õiguse lõpetada mudelite tootmine või muuta spetsifikatsioone ilma ette teatamata. Trükkvigade eest ei võeta vastust.