

Outback® Rider

4WD Hooggras-zitmaaier



Machines voor gazon- & terreinonderhoud

Clean Up Your
World™



Outback® Rider 92 cm



Outback® Rider 132 cm

Outback® Rider

92 cm / 110 cm / 132 cm

Billy Goat Outback® hooggras-maaiers zijn de standaard voor professioneel groenonderhoud. De Outback® Rider beschikt over unieke functies en voordelen die optimaal resultaat garanderen in de meest veeleisende omstandigheden. Waar conventionele maaiers tekortschieten in ruige of dichtbegroeide terreinen, levert deze robuuste machine consistente en betrouwbare prestaties.

De Outback® Rider is ontworpen met een laag zwaartepunt en een vierwielaandrijvingssysteem, waardoor percelen gemaaid kunnen worden die voor traditionele machines ontoegankelijk zijn. Het ruime platform biedt de bestuurder voldoende ruimte en comfort tijdens het werk.

Het 92 cm robuuste maaidek is voorzien van swing-back messen die wegdraaien bij contact met harde voorwerpen, waardoor zowel het maaidek als de messen beschermd blijven tegen onopzettelijke schade. Dankzij de hoge messnelheid is dit maaidek zeer geschikt voor het maaien van dicht houtachtig struikgewas.

De gelaste stalen maaidekken van 110 en 132 cm met open voorkant zijn uitgerust met drie spindels met gekruiste mulchmessen in een verticaal verspringende opstelling. Dit zorgt voor uitstekende mulchprestaties en grasreductie, zelfs in hoog gras.

De Billy Goat Outback® Rider is de ideale keuze voor het maaien van hoog gras en struiken.




Vanguard™ EFI (Electronic Fuel Injection) biedt een breed scala aan voordelen voor diverse toepassingen. Deze voordelen omvatten tot wel 25% lager brandstofverbruik vergeleken met een carburateurmotor* (alleen closed-loop systemen), meer vermogen, verbeterde weerstand tegen oude brandstof (door ethanolmengsels) en een motorprestatie die zowel de toerentalregeling als de belasting optimaliseert. Vanguard™ EFI-systemen zorgen daarnaast voor geoptimaliseerd starten, inclusief koude en warme herstart, evenals starten zonder choke.

* Brandstofbesparing is afhankelijk van de maaiomstandigheden en andere factoren.



Kenmerken



Professionele Motor

De 28 pk Vanguard™ 810cc EFI-motor combineert een laag brandstofverbruik, consistent motortoerental, geoptimaliseerd chokeloos starten en hoogtecompensatie - perfect voor professioneel maaierwerk.



Rolbeugel

Een gecertificeerde rolbeugel met veiligheidsgordel biedt zowel de machine als de bestuurder bescherming tegen kantelen. De beugel kan 180 graden naar achteren worden geklappt, wat het transport van de Outback Rider in een bestelwagen of aanhangwagen vergemakkelijkt.



Ergonomisch Dashboard

Het dashboard is uitgerust met bedienings- en waarschuwingslampjes, een elektrische PTO-schakelaar met softstartfunctie, een stuurwiel met kantelfunctie en draaiknop, cruise control en een parkeerrem.



Robuuste Bumpers

De brede voor- en achterbumpers beschermen de bestuurder tegen onbedoelde botsingen en zijn voorzien van bevestigingspunten om de machine veilig vast te zetten tijdens transport.




Duurzaam Maaidek

Het 92 cm brede gelaste maaidek is ontworpen voor zwaar maaierwerk en voert het maaisel naar achteren af. Vervangbare swing-back messen verminderen onopzettelijke schade aan de messen, en dankzij de opklapbare kleppen aan de zijkant van het maaidek zijn de messen eenvoudig toegankelijk.



Ergonomisch Bestuurdersplatform

Het bestuurdersplatform biedt voldoende ruimte voor gebruikers van elk postuur. Speciale voetsteunen zorgen voor een stevige houding, onmisbaar op hellingen. De voorgevormde stoel met armleuningen biedt de hele dag door comfort. Geïntegreerde rails zorgen voor een veilige grip bij het bedienen van de machine.



Aandrijfsysteem

Het Tuff Torq™ 4WD-systeem verdeelt automatisch het vermogen over alle wielen. In combinatie met een handmatig in te schakelen differentieel levert dit 4WD-systeem optimale tractie, zelfs op uitdagend terrein.



Schone Lucht

Het grote Donaldson® tweetraps industriële cycloonluchtfilter houdt de binnenkomende lucht schoon en verlengt de onderhoudsintervallen tot vier keer langer dan traditionele luchtfilters.



Aandrijfwielen

Grote wielen met tractorprofiel zorgen voor uitstekende grip. Dankzij de pendelende vooras blijven alle vier de wielen contact houden met de grond, wat maximale tractie garandeert.



Transmissie Oliekoeler

Een externe transmissie oliekoeler regelt de temperatuur van de transmissieolie, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Dit vermindert thermische olieafbraak en verlengt de levensduur van het systeem.



Outback® Rider 92 cm

Specificaties Outback® Rider


GEBRUIK / NIVEAU		VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK / RUIG TERREIN, HOOG GRAS EN STRUIKEN		
Model		Outback® Rider 92 cm	Outback® Rider 110 cm	Outback® Rider 132 cm
Modelnummer		2691744	2691819	2692086 (maaier) + 1697617 (maaidek)
MOTOR				
Motor merk / model		Vanguard™ 810cc EFI, V-Twin		
Motor vermogen		28 gross HP*		
Luchtreiniging		Donaldson® 2-traps cycloofilter		
Brandstof		Benzine (tot 10% ethanol)		
Inhoud brandstoftank (liter)		16		
MAAIER				
Maaibreedte (cm / inch)		92 / 36"	110 / 43"	132 / 52"
Maaihoogte (cm)		5 - 13,5 cm (in transportmodus max. 16 cm)	4 - 12,5 cm (in transportmodus max. 16 cm)	4 - 12,5 cm (in transportmodus max. 16 cm)
Maaihoogte standen		5 + 1 transport stand		
Messen		1, met swing-back messen	3, gekruiste messen	3, gekruiste messen
Anti-scalp wielen		-	2	2
Aandrijfsysteem		Tuff Torq 4WD-systeem met K664 hydrostatische transmissie en KXH-10 vooras		
Transmissie koeling		Extern oliefilter met elektrische ventilator		
Parkeerrem		Interne transmissie		
Maaidek koppeling		Warner elektromagnetische meskoppeling		
Maaidek aandrijfsysteem		B-sectie riem met soft startfunctie		
Snelheid vooruit (km/u)		0 - 9,5		
Snelheid achteruit (km/u)		0 - 7,5		
Differentieel		Standaard, met hendel bediend		
Wielen voor (inch)		16 x 6,50 - 8, tractorprofiel		
Wielen achter (inch)		20 x 10,00 - 8, tractorprofiel		
Besturing		Mechanische besturing		
Stoel		Verstelbare, gevormde stoel met armleuningen en veiligheidsgordel		
Verlichting		Halogeen koplampen en LED-contourverlichting voor en achter		
Controle lampen bedieningspaneel		Maaidekinschakeling, parkeerrem, oliedruk, accu, waarschuwing brandstofpeil, cruise control, urenteller		
Bumper		Voor en achter		
OVERIGE INFORMATIE				
Lengte x breedte x hoogte (mm)		2350 x 1040 x 1740	2350 x 1160 x 1740	2350 x 1360 x 1740
Wielbasis (mm)			1485	
Minimale draaicirkel (mm)			1280	
Binnenradius achterband (mm)			750	
Gewicht (kg)		403	412	427
Maximale hellingshoek (°)			22	

* Alle vermogens zijn bruto pk bij 3600 tpm volgens SAE J1940, zoals opgegeven door Briggs & Stratton.

Uw distributeur

Lankhaar Techniek B.V.
De Korten Bruggert 5
4266 ER Eethen
Nederland
www.lankhaartechniek.nl

Uw Billy Goat Dealer



WWW.BILLYGOAT.EU

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV • SCHEPERSWEG 4C, 6049 CV HERTEN • THE NETHERLANDS • Tel: +31 (0)475 408 383

Copyright ©2025 Alle rechten voorbehouden. 01/2025-EU-NL
Briggs & Stratton streeft voortdurend naar productverbetering. Daarom kunnen specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Afbeeldingen in deze brochure dienen uitsluitend ter illustratie; het uiteindelijke product kan hiervan afwijken. De inhoud is met zorg samengesteld, maar druk- of zetfouten kunnen voorkomen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.