

Seria Outback® Rider

4RM Outback® Rider



Maszyny do pielęgnacji i konserwacji trawników i terenów zieleni

Clean Up Your
World™



Rider 92 cm



Rider 132 cm

Outback® Rider

92 cm / 110 cm / 132 cm

Karczownice spalinowe Billy Goat Outback® wyznaczają na rynku najwyższy standard profesjonalnego koszenia zarośli. Seria Outback Rider oferuje niepowtarzalne funkcje oraz korzyści w walce z najbardziej wymagającymi warunkami. Gdy nierówne i zarośnięte obszary ograniczają użycie konwencjonalnych kosiarek, te solidne karczownice zapewniają najwyższą wydajność w trudnym terenie.

Outback® Rider został zaprojektowany z nisko umiejscowionym środkiem ciężkości i w połączeniu z napędem na 4 koła pozwala karczownicy poradzić sobie nawet z najtrudniejszymi miejscami, w których tradycyjne maszyny nie dałyby rady. Przestronna platforma zapewnia wystarczającą przestrzeń i komfort dla operatora.

Wytrzymały 92 cm zespół koszący jest wyposażony w uchylne noże tnące. Pomagają chronić jednostkę tnącą od przypadkowego uszkodzenia.

Spawana jednostka tnąca szerokości 110 i 132 cm z otwartą konstrukcją przednią na której zamontowane są noże mulczujące w układzie krzyżowym, dodatkowo przesunięte w pionie. Rozwiązanie to zwiększa wydajność mulczowania w warunkach wysokiej trawy, zapewniając doskonałe rozdrobnienie cząstek.

Billy Goat Outback® Rider to najlepszy wybór, jeśli szukasz maszyny do intensywnego wykaszania zarośli.



Vanguard™ EFI (Electronic Fuel Injection – elektroniczny wtrysk paliwa) oferuje szeroki zakres korzyści w różnorodnych zastosowaniach. Do głównych zalet należą: zmniejszone zużycie paliwa – nawet do 25% lepsza ekonomia spalania w porównaniu z silnikami gaźnikowymi* (dotyczy tylko systemów w pętli zamkniętej), większa moc, zwiększona odporność na paliwo nieświeże (z dodatkiem etanolu), lepsza kontrola regulacji obrotów i przyjmowania obciążenia, zoptymalizowane uruchamianie – zarówno przy zimnym, jak i ciepłym rozruchu, bez użycia ssania.

* Rzeczywiste oszczędności paliwa mogą się różnić w zależności od warunków koszenia i innych czynników.



Cechy



Silnik Klasy Profesjonalnej

Silnik Vanguard™ 810cc EFI o mocy 28 KM charakteryzuje się zmniejszonym zużyciem paliwa, lepszą kontrolą regulacji obrotów i przyjmowania obciążenia, zoptymalizowanym rozruchem bez ssania oraz automatyczną kompensacją – co czyni go idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach komercyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych.



Struktura ROPS

Certyfikowana struktura ROPS z pasem bezpieczeństwa chroni maszynę i operatora przed wywróceniem / wypadnięciem i jest składana do tyłu pod kątem 180 stopni, co znacząco ułatwia załadunek maszyny na pakę samochodu, lub przyczepę.



Przyjazny Dla Użytkownika Pulpit nawigacyjny

Pulpit wyposażony w deskę rozdzielczą ze wszystkimi niezbędnymi kontrolkami. Elektryczne włączanie WOM z funkcją łagodnego startu, kierownica z funkcją regulacji kąta oraz dźwignia hamulca postojowego.



Zderzaki typu Heavy-Duty

Szerokie przednie i tylne zderzaki chronią operatora przed przypadkowymi uderzeniami, a jednocześnie zawierają punkty mocowania do zabezpieczenia maszyny podczas transportu.




Jednostka tnąca

Zespawany jednostka tnąca o szerokości 92 cm została zaprojektowana do intensywnego wykaszania zarośli i wyrzucania śnieku do tyłu. Wymienne, uchylne noże tnące zmniejszają ryzyko przypadkowego uszkodzenia ostrza.



Ergonomiczna Platforma Operatora

Duża platforma operatora zapewnia wystarczającą przestrzeń nawet dla bardzo wysokich użytkowników. Dodatkowe podnóżki gwarantują stabilne oparcie stóp, szczególnie podczas pracy na zboczach. Profilowane siedzisko z podłokietnikami zapewnia wygodę przez cały dzień i umożliwia regulację w przód i w tył. Zintegrowane poręcze zapewniają pewny chwyt maszyny w razie potrzeby.



Napęd

System Tuff Torq™ 4WD automatycznie steruje mocą wszystkich kół napędowych. W połączeniu z ręcznie blokowanym mechanizmem różnicowym ten napęd na 4 koła zapewnia przyczepność potrzebną w trudnym terenie.



Czyste Powietrze

Duży, dwustopniowy, przemysłowy cyklonowy filtr powietrza Donaldson® skutecznie oczyszcza powietrze dolotowe i wydłuża interwał serwisowy aż czterokrotnie w porównaniu z tradycyjnym filtrem panelowym.



Koła Napędowe

Duże koła napędowe z bieżnikiem rolniczym pozwalają wszystkim czterem kołom na kontakt z podłożem, co zapewnia maksymalną przyczepność.



Chłodnica oleju przekładniowego

Kontrolki chłodnicy oleju przekładniowego regulują temperaturę oleju w przekładni nawet w najtrudniejszych warunkach, ograniczając jego degradację termiczną i wydłużając żywotność całego układu.



Rider 92 cm

Specyfikacja Seria Outback® Rider

PRZEZNACZENIE	DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO / TERENY TRUDNE, STOKI I WYSOKA ROŚLINNOŚĆ		
Model	Outback® Rider 92 cm	Outback® Rider 110 cm	Outback® Rider 132 cm
Numer modelowy	2691744	2691819	2692086 (jednostka napędowa) + 1697617 (deck)

SILNIK	
Marka / Model	Vanguard™ 810cc EFL V-Twin
Moc	28 brutto KM*
Filtr powietrza	Donaldson® 2 stopniowy cyklonowy filtr powietrza
Paliwo	Benzyna (do 10% etanolu)
Pojemność zbiornika paliwa (litrów)	16

RIDER	92 / 36"	110 / 43"	132 / 52"
Szerokość robocza (cm / cal)			
Wysokość pracy (cm)	5 - 13,5 cm (w trybie transportu maks 16 cm)	4 - 12,5 cm (w trybie transportu maks 16 cm)	4 - 12,5 cm (w trybie transportu maks 16 cm)
Ustawianie wysokości	5+1 Pozycja transportowa		
Ostrza	1, z uchylnymi ostrzami tnącymi	3, ostrza w układzie krzyżowym	3, ostrza w układzie krzyżowym
Koła anty-skalpujące	-	2	2
Napęd	Napęd na 4 koła Tuff Torq z hydrostatyczną skrzynią biegów K664i przednią osią KXH10M		
Chłodzenie przekładni	Zdalna chłodnica oleju z wentylatorem elektrycznym		
Hamulce	Wewnętrzna skrzynia biegów		
Sprzęgło PTO	Sprzęgło elektromagnetyczne Warner		
Układ jazdy jednostki	Pas w kształcie litery B z funkcją łagodnego rozruchu		
Prędkość do przodu (km/h)	0 - 9,5		
Prędkość do tyłu (km/h)	0 - 7,5		
Blokada mechanizmu różnicowego	Standardowe, aktywowane dźwignią		
Przednie koła (cal)	16 x 6,50 - 8, bieżnik rolniczy		
Tyłne koła (cal)	20 x 10,00 - 8, bieżnik rolniczy		
Metoda sterowania	Sterowanie mechaniczne		
Siedzisko	Regulowane, wyprofilowane siedzisko z podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa		
Oświetlenie	Przednie światła halogenowe oraz tylne i przednie obrysowe światło LED		
Kontrolki świetlne	Włączanie agregatu karczownicy, hamulec postojowy, ciśnienie oleju, akumulator, ostrzeżenie o poziomie paliwa, tempomat, licznik godzin pracy.		
Zderzak	Przód i tył		

POZOSTAŁE INFORMACJE			
Długość x Szerokość x Wysokość (mm)	2350 x 1040 x 1740	2350 x 1160 x 1740	2350 x 1360 x 1740
Rozstaw osi (mm)		1485	
Promień skrętu (mm)		1280	
Promień wewnętrzny koła tylnego		750	
Waga (kg)	403	412	427
Maksymalne nachylenie (°)		22	


* Wszystkie poziomy mocy podano w KM brutto przy 3600 obr./min zgodnie z normą SAE J1940, zgodnie z danymi firmy Briggs & Stratton.

Twój Dystrybutor Billy Goat:

Perfetto Sp. z o.o.
Ul. Głogowska 346A
60-004 Poznań
Polska
Tel: +48 61 82 08 416
www.perfetto.com.pl



Twój Dealer Billy Goat:



WWW.BILLYGOAT.EU

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV • SCHEPERSWEG 4C, 6049 CV HERTEN • THE NETHERLANDS • Tel: +31 (0)475 408 383

Copyright ©2025 All rights reserved. 01/2025 EU-PL.
Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji modeli lub zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.